

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το δελτίο ασφάλειας πληροί τις απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΟΚ. 1907/2006 / ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τον κανονισμό (ΕΕ) Νο.2015/830
Ημερομηνία έκδοσης: 10.05.2016 **Αναθεώρηση Ημερομηνία: 21.03.2017**

1. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: **ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 93% Vol.**

σύμφωνα με το ΚΑΝ ΕΟΚ .849/2008 & Ν.4303 /2014

Κοινό όνομα:

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ

Αριθμός καταχώρησης REACH ΚΑΝ.ΕΟΚ. 1907/2006: **01 – 2119457610-43-478**

Αριθμός καταχώρησης ΕΘΝ.ΜΗΤΡ.ΧΗΜ.ΠΡ: **20482/2012**

Ουσία ή μείγμα: Μίγμα διαλυτών

Συνισταμένη χρήση: Διαλύτης - Καθαρισμός – Φωτισμός-Έναυσμα.

Χρήση: **Μόνο για εξωτερική χρήση**

Παραγωγός: **ALCOVIN S.A. Ηφαίστου 2 15124 Μαρούσι**

Προμηθευτής: **ALCOVIN S.A. Ηφαίστου 2 15124 Μαρούσι**

Τηλ: 0030 210 8065 295

Φάξ: 0030 210 8067 777

Πληροφορίες σε επείγουσες περιπτώσεις: Παραγωγός – Προμηθευτής

Κέντρο δηλητηριάσεων: Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Αγλαΐα Κυριακού 11527 ΑΘΗΝΑ

Τηλ ανάγκης: 210-77 93 777 Φάξ: 210 -74 86 114

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1. Η ταξινόμηση του μείγματος, σύμφωνα με το ΚΑΝ. ΕΟΚ. 1272/2008 CLP

Εύφλεκτο. Υγρό 2, H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

Ευαισθ.Δερμ.1, H317: μπορεί να προκαλέσει δερματική αντίδραση

2.2. Επισήμανση σύμφωνα με το ΚΑΝ. ΕΟΚ. 1272/2008 CLP

Το μίγμα ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με το κανονισμό CLP

Εικονογράμματα κινδύνου:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
GHS-02



ΠΡΟΣΟΧΗ
GHS-07

Προειδοποιητική λέξη: **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

2.3. Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H225: ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ

P317: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ

Πρέπει να φέρει ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου

2.4. Δηλώσεις Προφύλαξης

P102: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

P210: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ-ΦΛΟΓΕΣ-ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ -ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ-

P233: Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

P240: ΓΕΙΩΣΗ-ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

P241: ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

P242: ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ

P243: ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

P261: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ/ΑΤΜΟΥΣ/ΕΚΝΕΦΩΜΑΤΑ

P280: ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ/ΕΝΔΥΑΜΑΤΑ/ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ & ΠΡΟΣΩΠΟ

P301 + P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΜΗΝ ΠΡΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΜΕΤΟ

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: ΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ

P303 + P361 + P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ / ΒΓΑΛΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ. ΞΕΠΛΥΝΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΜΕ ΝΕΡΟ/ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ

P333 + P313: ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ / ΕΠΙΣΚΕΦΤΕ ΓΙΑΤΡΟ.

ΧΑΡΑΛΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΡΟΥΧΑ/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ.

P403 + P235: ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ

P501: ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ / ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 93% Vol.

Αυτό το δελτίο ασφάλειας πληροί τις απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΟΚ. 1907/2006 / ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τον κανονισμό (ΕΕ) Νο. 2015/830

Ημερομηνία έκδοσης: 10.05.2016 **Αναθεώρηση Ημερομηνία: 21.03.2017**

Σελίδα 2 / 3

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**Χημική φύση του μείγματος**

- **ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ** χαμηλής ποιότητας (κεφαλές και ουρές απόσταξης),

min.93, 0% vol .- max. 96,0% vol.

Περιεκτικότητα: **> 96% κ.ο.**

ECNo.200-578-6, CAS-αριθ. 64-17-5, Εύφλεκτο / Κίνδυνος , Επιβλαβές Υγρό 2 [H225+H2319],



- **ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ,**

ECNo.232-350-7, CAS-αριθ. 8006-64-2 , Επιβλαβές σε κατάποση [H302],

Επιβλαβές σε επαφή με δέρμα και μάτια[H312]

Περιεκτικότητα: **1,0 L/100L**



- **ΜΕΘΑΝΟΛΗ:**

ECNo.: 200-659-6, CAS-αριθ :67-56-1./ Επιβλαβές υγρό 2, Οξεία τοξικότητα 3,STOT Single Exp.1

Περιεκτικότητα: **2,0 L/100L**



- **ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ**

ECNo.: 265-150-3 / 921-050-8, CAS-αριθ :64742-48-9 /Κίνδυνος αναρρόφησης ΚΑΤ.1 .[H 304].

Περιεκτικότητα: **0,5 L/100L**



- **ΧΡΩΣΤΙΚΗ : Μπλέ Μεθυλενίου**

ECNo.: 200-515-2, CAS-αριθ :7220-79-3 / Οξεία τοξικότητα από στόματος ΚΑΤ.4 .,[H302.]

Περιεκτικότητα: **0,4 g/100L**

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΣΠΝΟΗ: Μεταφέρετε στον φρέσκο αέρα. Εάν δεν αναπνέει να κάνετε τεχνητή αναπνοή.

Αν αναπνέει δύσκολα δώστε οξυγόνο. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Μην προκαλείτε εμετό. Χαλαρώστε στενά ρούχα, όπως κολάρο ή ζώνη.

Ζητείστε ιατρική φροντίδα αν τα συμπτώματα εμφανίζονται.

ΆΛΛΑ: Κατά την αξιολόγηση της δράσης να λάβετε υπ' όψη τις διατάξεις κινδύνου και ασφαλείας (βλ. άρθρο 15)

5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Φωτιά: Με πυροσβεστήρες χημική σκόνης,

Πυρκαγιά: Χρησιμοποιήστε αφρό νέφος νερού.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

Αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Μακριά από πηγές ανάφλεξης.

ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ

Να φοράτε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικό ρουχισμό.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ: Επικίνδυνα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης είναι οξείδια του άνθρακα (CO, CO2)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ψεκάσμός με κρύο νερό για την πρόληψη αυτανάφλεξης ή έκρηξης.

6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ατομικές προφυλάξεις: Αποφύγετε την εισπνοή και την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (γυαλιά, μπότες, κατάλληλα προστατευτικά ρούχα).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Εύφλεκτο υγρό. Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

Αποτρέψτε την είσοδο σε αποχετεύσεις και υπονόμους, υπόγεια ή περιορισμένες περιοχές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ: Κατάργηση όλων των πηγών ανάφλεξης.

Περιορίστε το υλικό που διέρρευσε.

Σκουπίστε εάν είναι απαραίτητο. Απορροφήστε με αδρανές ή μη καύσιμα απορροφητικά υλικά ανόργανα, σκουπίστε το και βάλτε το σε εγκεκριμένο δοχείο απόρριψης.

Τηρείτε κοινοτικούς και εθνικούς κανονισμούς διάθεσης.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Γειώστε το σύνολο του εξοπλισμού που περιέχουν υλικό. Μην το καταπίνετε. Μην αναπνέετε ατμούς / αναθυμιάσεις / εκνεφώματα. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικά μέσα, οξέα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να φυλάσσεται το ερμητικά κλεισμένο δοχείο σε δροσερό, ξηρό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και προστατεύεται από το φως.

Κρατήστε επαφή αέρα στο ελάχιστο.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Μακριά από πηγές ανάφλεξης και φλόγες. Λάβετε προφυλάξεις για την αποφυγή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων στο χώρο εργασίας.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης: EH40 (Ηνωμένο Βασίλειο (UK)). OES: 1000 ppm.

Περίοδος: 8 ώρες OES: 1900 mg/m³ Περίοδος: 8 ώρες.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Αποφύγετε ατμών προϊόν αναπνοή. Εφαρμογή συστημάτων τοπικού εξαερισμού, όπου είναι δυνατόν.

Να φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα, όταν ο εξαερισμός δεν είναι ανεπαρκής.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου εργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Αποφύγετε κάθε επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιήστε γάντια χημικής αντοχής, εφόσον απαιτείται.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ: Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ / πρακτικές υγιεινής: Να πλένετε τα χέρια με σαπούνι και νερό μετά τον χειρισμό.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χρώμα: Μπλε

ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Διαφανές υγρό

Οσμή: Χαρακτηριστική πλήρως μετουσιωμένης αλκοόλης [ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ] / δυσάρεστη

ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ: 79,0oC

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: -112,3 oC (-170.1oF)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ: 12oC (53.6oF)

Πυκνότητα ατμών: 1.59 (Αέρας = 1)

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 365oC

Κατώτερο όριο έκρηξης: Ελάχιστο 3,5% / Μέγιστο 19%

Διαλυτότητα: Διαλύεται εύκολα σε κρύο νερό. Το προϊόν είναι πιο διαλυτό στο πετρέλαιο. Οκτανόλης / νερού συντελεστή (πετρέλαιο / νερό) = 0,3 PH: 7 (ουδέτερο)

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Αυτό το προϊόν είναι σταθερό. Αποφεύγετε την επαφή με οξέα ή οξειδωτικά μέσα.

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ: Τα προϊόντα αυτά είναι οξείδια του άνθρακα (CO, CO₂).

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 93% Vol.

Αυτό το δελτίο ασφαλείας πληροί τις απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΟΚ. 1907/2006 / ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τον κανονισμό (ΕΕ) Νο.453/2010
Ημερομηνία έκδοσης: 10.05.2016 Αναθεώρηση Ημερομηνία: 21.03.2017

Σελίδα 4 / 4

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία τοξικότητα (LD50): 6200 - 17800 mg / kg (αρουραίος).

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο
Βιοσυσσώρευση: Εμφανίζει χαμηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης.
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν διατίθεται.

13. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις ελέγχου.

14. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Αριθμός UN: 1170
Η κατάλληλη ονομασία αποστολής: ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 93% Vol.
Τεχνική ονομασία: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ICAO / IATA Class: 3
Ομάδα συσκευασίας: II
Επισήμανση: 3
Σήραγγα όρια Κωδικός: D / E
ΟΔΙΚΗΣ (ADR / RID): Κατηγορία 3 σημείο 3β Θαλάσσιες αριθμ. 33 ΣΕΚ Tremcard (R) 32, 30G30
ΑΕΡΟΣ (IATA / ICAO): Ορθή ονομασία αποστολής: αιθανόλη. Κατηγορία 3 Ομάδα συσκευασίας II
ΘΑΛΛΑΣΙΑΣ (IMDG): Ορθή ονομασία αποστολής: αιθανόλη. Κατηγορία 3 Ομάδα συσκευασίας II

15. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:  ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Πολύ εύφλεκτο 

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: P210: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ-ΦΛΟΓΕΣ-ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
-ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ-

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: P233: Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Τύπος / Καταλληλότητα
Γυαλί: ΝΑΙ
Λάκα με επένδυση χάλυβα / κασσίτερος: ΟΧΙ
Αλουμίνιο: ΝΑΙ
HDPE: ΟΧΙ
F / HDPE: ΝΑΙ
Άλλα πλαστικά: ΟΧΙ

17. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές του προϊόντος. Πάντα πληρούν καταλληλότητας για συγκεκριμένη εφαρμογή.
Τα στοιχεία που παρέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας του φωτιστικού οινοπνεύματος, προορίζεται να αντιπροσωπεύσει χαρακτηριστικά δεδομένα για το προϊόν αυτό και είναι σωστό να το γνωρίζουμε.
Τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν από τις τρέχουσες και αξιόπιστες πηγές, αλλά παρέχονται χωρίς εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ορθότητα και την ακρίβειά τους.
Είναι ευθύνη του χρήστη να καθορίσει ασφαλείς συνθήκες χρήσης αυτού του προϊόντος, καθώς και να αναλάβει την ευθύνη για απώλεια, τραυματισμό, ζημία ή δαπάνη που προκύπτει από λάθος χρήση αυτού του προϊόντος.

Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν όρους για την προμήθεια για κάθε προδιαγραφή, ή για οποιαδήποτε εφαρμογή, καθώς και οι αγοραστές θα πρέπει να προσπαθήσει να επαληθεύσει τις απαιτήσεις τους και τη χρήση του προϊόντος.